DAXOM®

Daxom / Navidens

İnverter Isı Pompası

Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven

CE

R290
ECO Friendly



Daxom / NAVİDENS 10~15 kW





Dijital Kontrol Paneli

TEKNİK ÖZELLİKLER		BİRİM	NAVİDENS-10 L	NAVİDENS-15 L
Elektrik Bağlantısı		V/Hz	220-240/50	
Test Koşulu: Ortam Sıcaklığı 7°C/6°C, Giriş/Çıkış Su Sıcaklığı 30°C/35°C				
Isıtma	Kapasite	kW	10,1	15,2
	Giriş Gücü	kW	2,04	3,3
	COP		4,96	4,61
Test Koşulu: Dış Hava 7°C/6°C, Giriş/Çıkış Su Sıcaklığı 47°C/55°C				
Isıtma	Kapasite	kW	8,14	12,18
	Giriş Gücü	kW	2,61	4,04
	COP		3,12	3,02
Test Koşulu: Dış Hava 35°C/24°C, Giriş/Çıkış Su Sıcaklığı 12°C/7°C				
Soğutma	Kapasite	kW	9,47	12,17
	Nominal Giriş	kW	2,68	3,54
	EER		3,53	3,44
Test Koşulu: Dış Hava 35°C/24°C, Giriş/Çıkış Su Sıcaklığı 23°C/18°C				
Soğutma	Kapasite	kW	11,74	15,09
	Nominal Giriş	kW	2,52	3,5
	EER		4,67	4,31
Genel Veriler				
Enerji Sınıfı(Su Sıcaklığı 35°C anında)			A+++	
Enerji Sınıfı(Su Sıcaklığı 55°C anında)			A++	
Maksimum Su Çıkış Sıcaklığı		°C	75	
Nominal Giriş Gücü		kW	5,4	5,4
Nominal Giriş Akımı		A	25	25
Soğutucu Tipi/Miktarı		-/kg	R290/1,05	
Çalışma Basıncı Emme		Bar	8	
Çalışma Basıncı Basma		Bar	30	
Maksimum Tasarım Basıncı		Bar	32	
Su Tarafı Basınç Kaybı		Bar	0,2	
Çalışma Ortam Sıcaklığı		°C	-25 ~ 45	
Minimum Su Basıncı		Bar	1	
Maksimum Su Basıncı		Bar	3	
Tesisat Bağlantıları		inch	G1	
Nominal Su Akış Debisi		m^3/h	2,06	
Gürültü Seviyesi		dB(A)	43	53
Net Ölçüler		mm	904x1287x448	
Net Ağırlık		kg	134	

YÜKSEK VERİMLİLİK

A+++ Enerji Verimliliği sınıfı ile yüksek tasarruf
Hitachi Highly Rotary Kompresör sayesinde cihazın enerji tüketimini optimize ederek daha verimli çalışmasını sağlar.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

NAVİDENS ısı pompaları gelişmiş teknolojisi sayesinde düşük enerji tüketimi ve önemli enerji tasarrufu elde ederek hem konut hem de ticari alanlarda ekonomik bir seçenek oluşturur. Cihazlar enerji tüketimi az olduğundan işletme maliyetlerini düşürmektedir.

ÇEVRE DOSTU

Çevre dostu R290 soğutucu ile geleceğe hazır teknoloji kullanılarak karbon ayak izini düşürür
Karbon emisyonunu azaltır, sürdürülebilirlik için idealdir

KONFOR

Gelişmiş gürültü azaltma teknolojisi ile çok sessiz çalışır

WIFI MODÜLÜ

5G / 2.4G uyumlu
Akıllı telefon/tablet üzerinden kontrol
Uzaktan izleme, anlık bildirimler, programlama

GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek enerji verimliliği A+++
- 75°C maksimum su çıkış sıcaklığı
- Dahili sirkülasyon pompası
- Hitachi Highly Rotary DC inverter kompresör
- Çevre dostu R290 soğutucu akışkan
- Düşük enerji tüketimi ve düşük maliyet
- Uzun ömür ve düşük bakım gereksinimi
- Dijital 5" LCD ekran ve menü kontrollü mikroişlemcili kontrol paneli
- Estetik arayüz, kolay kullanım, yüksek kalite ve konfor
- Arıza uyarı sistemi
- Zorlu koşullarda çalışma
- -25°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda sorunsuz çalışır
- Kolay kurulum ve montaj
- Şık iç ve dış ünite tasarımı

ISI CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Merkez & Fabrika
Namık Kemal Mah. Marmara Cad. No:74 - 34762 - ÜMRANİYE / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: (0216) 369 85 36 - 360 23 40 - 360 71 21
Ege Bölge Müdürlüğü
Kurtuluş Mah. Cumhuriyet Cad. No:32/A - 09020 - EFELER / AYDIN / TÜRKİYE
Tel: 0533 215 64 41

www.daxom.com.tr

DAXOM®

Navidens
Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan

Isı Cihazları San. ve Tic. A.Ş., herhangi bir zamanda ve önceden uyarmaksızın bu broşürde yer alan teknik özellikleri ve bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.