DAXOM®

Daxom / Navidens

İnverter Isı Pompası

Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven

CE



Daxom / NAVİDENS 10~21 kW





Teknik Özellikler		Birim	NAVİDENS 10	NAVİDENS 13	NAVİDENS 16	NAVİDENS 18	NAVİDENS 21
Elektrik Bağlantısı		V/Hz	220-240/50				
Test Koşulu: Ortam Sıcaklığı 7°C/6°C, Giriş/Çıkış Su Sıcaklığı 30°C/35°C							
Isıtma	Kapasite	kW	10,2	12,9	16,4	18,3	20,8
	Giriş Gücü	kW	2,21	2,8	3,63	3,81	4,37
	COP		4,62	4,6	4,52	4,8	4,76
Test Koşulu: Dış Hava 7°C/6°C, Giriş/Çıkış Su Sıcaklığı 47°C/55°C							
Isıtma	Kapasite	kW	9,33	12,42	15,8	16,8	19,07
	Giriş Gücü	kW	3,28	4,42	5,6	6,1	4,67
	COP		2,84	2,81	2,82	2,84	2,88
Test Koşulu: Dış Hava 35°C/24°C, Giriş/Çıkış Su Sıcaklığı 12°C/7°C							
Soğutma	Kapasite	kW	7,52	9,02	11,15	15,52	18,51
	Nominal Giriş	kW	2,66	3,25	3,9	5,2	6,54
	EER		2,82	2,77	2,86	2,98	2,83
Test Koşulu: Dış Hava 35°C/24°C, Giriş/Çıkış Su Sıcaklığı 23°C/18°C							
Soğutma	Kapasite	kW	9,02	10,82	13,38	16,8	18,62
	Nominal Giriş	kW	2,26	2,76	3,32	4,12	4,43
	EER		3,98	3,91	4,03	4,08	4,2
Genel Veriler							
Enerji Sınıfı			A++				
Maksimum Su Çıkış Sıcaklığı		°C	60				
Maksimum Giriş Gücü		kW	5,5		8	8,6	9
Maksimum Giriş Akımı		A	24		36,5	38,2	40
Soğutucu Tipi/Miktarı		-/kg	R32/1,5		R32/3,2		
Fan	Adet		1		2		
	Debi	m³/h	2700	3000	5500		
	Nominal Güç	W	85	100	120	120	100
Çalışma Basıncı Emme		Bar	8				
Çalışma Basıncı Basma		Bar	32				
Maksimum Tasarım Basıncı		Bar	45				
Su Tarafı Basınç Kaybı		Bar	0,85		0,65		
Gürültü Seviyesi	Isıtma	dB(A)	64	65	69	70	71
	Soğutma	dB(A)	66	67	71	72	73
Tesisat Bağlantıları		inch	G1		G11/4		
Nominal Su Akış Debisi		m³/h	1,2	1,5	2,5		
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	Soğutma	°C	-5 - 46				
	Isıtma	°C	-25 - 43				
	Kullanım Suyu	°C	-25 - 43				
Su Çıkış Sıcaklığı Aralığı	Soğutma	°C	5 - 25				
	Isıtma	°C	25 - 55				
	Kullanım Suyu	°C	40 - 55				
Net Ölçüler		mm	800x1005x375		1460x1077x377		
Koli Ölçüleri		mm	830x1080x455		1490x1150x450		
Net Ağırlık		kg	75		162		

YÜKSEK VERİMLİLİK

A++ Enerji Verimliliği sınıfı ile yüksek tasarruf
İnverter Kompresör ile cihazın enerji tüketimini optimize ederek daha verimli çalışmasını sağlar.

DÜŞÜK İŞLETME MALİYETİ

NAVİDENS ısı pompaları gelişmiş teknolojisi sayesinde düşük enerji tüketimi ve önemli enerji tasarrufu elde ederek hem konut hem de ticari alanlarda ekonomik bir seçenek oluşturur. Cihazlar enerji tüketimi az olduğundan işletme maliyetlerini düşürmektedir.

ÇEVRE DOSTU

Çevre dostu R32 soğutucu ile geleceğe hazır teknoloji kullanılarak karbon ayak izini azaltır
Karbon emisyonunu azaltır, sürdürülebilirlik için ideal

KONFOR

Kurulumu kolaydır, otomatik kontrol ile ayar gerektirmez
Gelişmiş gürültü azaltma teknolojisi ile çok sessiz çalışır

WIFI MODÜLÜ

Akıllı telefon/tablet üzerinden kontrol
Uzaktan izleme, anlık bildirimler, programlama

Isı Cihazları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Namık Kemal Mahallesi Marmara Caddesi No:74
34762 - ÜMRANİYE / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: (0216) 369 85 36 - 360 23 40 - 360 71 21

www.daxom.com.tr

DAXOM®

Navidens®
Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan

Isı Cihazları San. ve Tic. A.Ş., herhangi bir zamanda ve önceden uyarmaksızın bu broşürde yer alan teknik özellikleri ve bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.